

Technisches Merkblatt

Verdünnung 1050



Verwendung des Stoffs/des Gemisches

Zur Einstellung der Verarbeitungviskosität von Polyurethan (PU) Beschichtungsstoffen unter Berücksichtigung der Applikationsbedingungen.

Auch zur Vorreinigung und Entfettung der zu beschichtenden Untergründen und zur Reinigung der Spritzgeräte oder sonstiger Verarbeitungswerkzeuge.

Verarbeitung

Zugabe gemäß Angaben im Technischen Merkblatt oder nach Bedarf

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrensymbole :



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P210 Von Funken und offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301 + P331 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.