

Silac Zaponlack

Metallschutzlack



Verwendungszweck:	Silac Zaponlack ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für blanke Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert.	
Eigenschaften:	- dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation (Grünspan bei Kupfer), Abgasen und verdünnten Säuren und Alkalien - gute Wetter- und Kratzfestigkeit	
Inhaltsstoffe nach VDL Richtlinie 01:	Acrylharz, aromatische Kohlenwasserstoffe, Weichmacher, Alkohole, Additive	
Spezifikation:	Glanzgrad: glänzend	DIN 67530
	Spez. Gewicht: 0.9 - 1.0 g/cm ³	DIN 51757
	Viskosität: 120 - 130 s 4mm	DIN 53019
Lagerung:	Im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 3 Jahre lagerfähig.	
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.	
Verarbeitungsbedingungen:	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.	
Untergründe:	Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl.	
Untergrundbeschaffenheit:	sauber, trocken, fettfrei.	
Auftragsverfahren:	Streichen und Rollen: unverdünnt.	
Anstrichaufbau:	im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre	
Trockenzeit:	Griffest:	30 Min. je nach Temperatur
	Überstreichbar	nach 6 h
	Wärmetrocknung:	10 Min. bei 80 °C möglich.
Ergiebigkeit:	ca 13 m ² / Liter	

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Silac Zaponlack

Metallschutzlack



- Besondere Hinweise:** Silac Zaponlack ist nicht für farblose Schutzüberzüge auf polierten Metallen geeignet. Zudem sollte auf besonderen Metalluntergründen (z. B. sehr glatten und harten Eloxalschichten) eine vorhergehende Haftungsprüfung durchgeführt werden, um die Möglichkeit einer Direkthaftung ohne anschleifen zu prüfen.
- Sicherheitsratschläge:** Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Reinigung der Werkzeuge:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Verdünnung 1010 reinigen.
- Entsorgung:** Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.
- Allgemeine Hinweise:** Die oben genannten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Die Informationen basieren auf Labortests und praktischen Erfahrungen, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und geprüft wurden. Im Bedarfsfall stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Als Hersteller können wir die Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die Auswirkungen auf die Nutzung und Anwendung des Produktes haben, nicht kontrollieren. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte. Wir lehnen Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Anwendung oder Verarbeitung entgegen unserer Anweisungen entstanden sind. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, hier aufgeführte Informationen ohne vorherige Ankündigung jederzeit abzuändern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.